

## NORMACLAMP® – Schlauschnellen

### NORMACLAMP® SVS – Schnellverschlussschnellen

NORMACLAMP® SVS und NORMACLAMP® SVSP sind sichere und flexible Verbindungselemente für Bereiche, in denen ein häufiges und schnelles Schließen und Lösen der Verbindungen erforderlich ist, wie z. B. in Filter- und Abfüllanlagen oder in Rohrleitungssystemen der Lebensmittelindustrie, die einer ständigen Reinigung unterliegen.

### Charakteristika und Kurzbeschreibung



- 1** Sicherer Kniehebelverschluss für manuelles Öffnen und Schließen ohne Montagewerkzeug
- 2** Brücke = optimale Schlauchschonung

### Materialien

W1	W2	W3	W4	W5
x			x*	x

\* nur leichte Ausführung

## NORMACLAMP® – Schlauchschellen

### Varianten



Die NORMACLAMP® SVS Schnellverschluss-Schellen haben einen sicheren Kniehebelverschluss, der einfach mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden kann.

Ein spezielles Montagewerkzeug ist daher nicht erforderlich.

Der Verschluss der leichten Baureihe ist mit einer metrischen Zylinderkopf-Schraube ausgerüstet.



Auf Bestellung, entsprechende Abnahmemengen vorausgesetzt, kann der Verschluss alternativ mit einer Össchraube ausgestattet sein.

Die NORMACLAMP® SVS und NORMACLAMP® SVSP werden in genormten Bandbreiten und Materialien gefertigt. Der Stufen-sprung beträgt 1 mm.

Bis 300 mm Spanndurchmesser erfolgt die Lieferung in eingerollter Form, ab 301 mm Spanndurchmesser in gestreckter Form.

### Die Vorteile auf einen Blick

- Verschluss leicht von Hand zu öffnen bzw. zu schließen
- Montagewerkzeug nicht erforderlich

# NORMACLAMP® – Schlauchschellen

## Technische Daten

### Korrosionsbeständigkeit

Werkstoff	Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest
W1	Min. 72 h
W4	Min. 240 h



### Schnellverschluss-Schlauchschellen (SVS)

Band- breite	Kleinst- ø	Größt- ø	s		Schrauben				Schließ- kraft
			W1	W4	(Oe)	Zy	Sk	M	
15	80	800	1,0	0,6	(•)	•	–	6	80 N
20	80	800	1,0	0,8	(•)	•	–	6	80 N
25	80	800	1,5	1,0	(•)	•	–	6	80 N

### Schnellverschluss-Spannschellen (SVSP)

Band- breite	Kleinst- ø	Größt- ø	s		Schrauben				Schließ- kraft
			W1	W4	(Oe)	Zy	Sk	M	
15	80	800	1,0	0,6	(•)	•	–	6	80 N
20	80	800	1,0	0,8	(•)	•	–	6	80 N
25	80	800	1,5	1,0	(•)	•	–	6	80 N

# NORMACLAMP® – Schlauchschellen

## Größen, Bandbreiten & Materialien im Überblick NORMACLAMP® SVS

Durchmesser in mm	Bandbreite			W1	W4
	15 mm	20 mm	25 mm		
80–90	X	X	X	X	X
bis 100	X	X	X	X	X
bis 110	X	X	X	X	X
bis 120	X	X	X	X	X
bis 130	X	X	X	X	X
bis 140	X	X	X	X	X
bis 150	X	X	X	X	X
bis 160	X	X	X	X	X
bis 170	X	X	X	X	X
bis 180	X	X	X	X	X
bis 190	X	X	X	X	X
bis 200	X	X	X	X	X
bis 210	X	X	X	X	X
bis 220	X	X	X	X	X
bis 230	X	X	X	X	X
bis 240	X	X	X	X	X
bis 250	X	X	X	X	X
bis 260	X	X	X	X	X
bis 270	X	X	X	X	X
bis 280	X	X	X	X	X
bis 290	X	X	X	X	X
bis 300	X	X	X	X	X

Größere Durchmesser auf Anfrage.

### Bestellhinweis:

Bitte geben Sie die Daten bei Ihren Anfragen und Bestellungen in folgender Reihenfolge an:

	1. Typ	2. Durchmesser	3. Bandbreite	4. Material	5. Schraube	6. Ausführung
Beispiel	SVS	120	25	W1	ZY	Leicht