












nach DIN 3015, Teil 1

Materialschlüssel Werkstoffe und Ausführung der Schellenkörper Polypropylen Innenfläche gerippt mit Vorspannung Polypropylen Innenfläche glatt ohne Vorspannung Polyamid Innenfläche gerippt mit Vorspannung Polyamid Innenfläche glatt ohne Vorspannung Santoprene Innenfläche gerippt mit Vorspannung Santoprene Innenfläche glatt ohne Vorspannung Aluminium Innenfläche gerippt mit Vorspannung (AL nur Größe 1 A – 6) Andere thermoplastische Werkstoffe und Rohrdurchmesser auf Anfrage. XXX – PP – PPH – PA – PAH – SA – SAH – AL					 Größe 1 Größe 1A – 8	 Größe 1 Größe 1A – 8	 Größe 1 Größe 1A – 8
Oberflächenschutz (siehe auch technischer Anhang)					–	DIN 50942 Fe/Znph r 10	DIN 50942 Fe/Znph r 10
STAUFF Baugröße	DIN Nenngröße	Außendurchmesser Rohr oder Schlauch		Nennweite Rohrzoll	Schellenkörper (2 Hälften) (xxx – gem. Materialschlüssel)	Anschweißplatte kurz SP	Anschweißplatte lang SPV
1	0	6			106 xxx	SP 1	SPV 1
		6,4	1/4		106,4 xxx		
		8	5/16		108 xxx		
		9,5	3/8		109,5 xxx		
		10		1/8	110 xxx		
		12			112 xxx		
1A	1	6			106 A xxx	SP 1A	SPV 1A
		6,4	1/4		106,4A xxx		
		8	5/16		108 A xxx		
		9,5	3/8		109,5A xxx		
		10		1/8	110 A xxx		
		12			112 A xxx		
2	2	12,7	1/2		212,7 xxx	SP 2	SPV 2
		13,5		1/4	213,5 xxx		
		14			214 xxx		
		15			215 xxx		
		16	5/8		216 xxx		
		17,2		3/8	217,2 xxx		
3	3	18			218 xxx	SP 3	SPV 3
		19	3/4		319 xxx		
		20			320 xxx		
		21,3		1/2	321,3 xxx		
		22	7/8		322 xxx		
4	4	25	1		325 xxx	SP 4	SPV 4
		26,9		3/4	426,9 xxx		
		28			428 xxx		
5	5	30			430 xxx	SP 5	SPV 5
		32	1 1/4		532 xxx		
		33,7		1	533,7 xxx		
		35			535 xxx		
		38	1 1/2		538 xxx		
		40			540 xxx		
6	6	42		1 1/4	542 xxx	SP 6	SPV 6
		44,5	1 3/4		644,5 xxx		
		48,3		1 1/2	648,3 xxx		
7	7	50,8	2		650,8 xxx	SP 7	SPV 7
		57,2	2 1/4		757,2 xxx		
		60,3		2	760,3 xxx		
		63,5	2 1/2		763,5 xxx		
		70	2 3/4		770 xxx		
		73	2 7/8	2 1/2 (außer DIN 2448)	773 xxx		
8	8	76,1	3	2 1/2 (nur DIN 2448)	776,1 xxx	SP 8	SPV 8
		88,9		3	888,9 xxx		
		102	4		8102 L xxx		

nach **DIN 3015, Teil 1**

Bestellschlüssel ▼	 Größe 1	 Größe 1	 Größe 1		 TS	
	 Größe 1A – 6	 Größe 1A – 6	 Größe 1A – 6	 Größe 1A – 6	 TSL	 Größe 1 – 8
	DIN 50942 Fe/Znph r 10	blank	blank	blank	blank (TSL verzinkt)	blank
	Doppel- anschweißplatte DSP	Reihen- anschweißplatte RAP	Winkel- anschweißplatte WSP	Brücken- anschweißplatte BSP	Tragschiene TS/TSL	Tragschienen- Mutter SM
106 106,4 108 109,5 110 112	 DSP 1/40 Rohrmitten- abstand	 RAP 1/30/10 Rohrmitten- abstand Anzahl der Schellen	WSP 1			
106 A 106,4A 108 A 109,5A 110 A 112 A	DSP 1 A/37	RAP 1 A/37/10	WSP 1 A	BSP 1 A		
212,7 213,5 214 215 216 217,2 218	DSP 2/44	RAP 2/44/10	WSP 2	BSP 2		
319 320 321,3 322 325	DSP 3/52	RAP 3/52/10	WSP 3	BSP 3	TS 11 TS 14 TS 30 TSL 11	SM
426,9 428 430	DSP 4/60	RAP 4/60/5	WSP 4	BSP 4	(Lieferlänge wahlweise 1 oder 2 m)	
532 533,7 535 538 540 542	DSP 5/75	RAP 5/75/5	WSP 5	BSP 5		
644,5 648,3 650,8	DSP 6/90	RAP 6/90/5	WSP 6	BSP 6		
757,2 760,3 763,5 770 773 776,1						
888,9 8102 L						

nach **DIN 3015, Teil 1**

Bestellschlüssel ▼	 Größe 1					 Größe 1	Nur für Außensechskantschraube AS DIN 931/933
	 Größe 1A – 8					 Größe 1A – 8	 Größe 1 – 8
	DIN 50961 Fe/Zn 8 C						
	Deckplatte	Außen-sechskant-schraube AS DIN 931/933	Innen-sechskant-schraube IS DIN 912	Schlitz-schraube LI DIN 84	Aufbau-schraube AF	Sicherungs-platte SIG	Sicherungs-blech SI DIN 93
	DP						
106 106,4 108 109,5 110 112	DP 1	AS 1/1 A (M6 x 30)	IS 1/1 A (M6 x 20)	LI 1/1 A (M6 x 20)	AF 1/1A	SIG 1	SI 6,4
106 A 106,4A 108 A 109,5A 110 A 112 A	DP 1 A					SIG 1 A	
212,7 213,5 214 215 216 217,2 218	DP 2	AS 2 (M6 x 35)	IS 2 (M6 x 25)	LI 2 (M6 x 25)	AF 2	SIG 2	
319 320 321,3 322 325	DP 3	AS 3 (M6 x 40)	IS 3 (M6 x 30)	LI 3 (M6 x 30)	AF 3	SIG 3	
426,9 428 430	DP 4	AS 4 (M6 x 45)	IS 4 (M6 x 35)	LI 4 (M6 x 35)	AF 4	SIG 4	
532 533,7 535 538 540 542	DP 5	AS 5 (M6 x 60)	IS 5 (M6 x 50)	LI 5 (M6 x 50)	AF 5	SIG 5	
644,5 648,3 650,8	DP 6	AS 6 (M6 x 70)	IS 6 (M6 x 60)	LI 6 (M6 x 60)	AF 6	SIG 6	
757,2 760,3 763,5 770 773 776,1	DP 7	AS 7 (M6 x 100)	IS 7 (M6 x 90)		AF 7	SIG 7	
888,9 8102 L	DP 8	AS 8 (M6 x 125)	IS 8 (M6 x 110)		AF 8	SIG 8	

nach **DIN 3015, Teil 1**

Materialschlüssel

Werkstoffe und Ausführung der Schellenkörper

XXX

Polypropylen,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung

– PP

Polypropylen,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung

– PPH

Polyamid,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung

– PA

Polyamid,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung

– PAH

Santoprene,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung

– SA


Santoprene,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung

– SAH


Aluminium,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung
(AL nur Größe 1 A – 6)

- AL


**Andere thermoplastische Werkstoffe
und Rohraußendurchmesser auf
Anfrage.**




Größe 1




Größe 1




Größe 1



Größe 1 A – 8



Größe 1 A – 8



Größe 1 A – 8








Oberflächenschutz (siehe auch techn. Anhang)

DIN 50942 Fe/Znph r 10









DIN 50942 Fe/Znph r 10

STAUFF Baugröße	DIN Nenngröße	Rohr-AD Ø D1 [mm]	Schellenkörper (2 Hälften)						Anschweißplatte kurz SP						Anschweißplatte lang SPV							
			L1	L2	Innenfläche			Breite	L1	L2	B	S	H	øD	L1	L2	L3	B	S	H	øD1	øD2
					gerippt		glatt															
					H	S	H															
1	0	6	28	9,5	27	0,4 min.	26	30	31,5	10	30	3	6,5	12	58	24,5	44	30	3	6,5	12	6,5
		6,4																				
		8																				
		9,5																				
		10																				
1A	1	12	37	20	27	0,4 min.	26	30	36	20	30	3	6,5	12	64	20	50	30	3	6,5	12	6,5
		6																				
		6,4																				
		8																				
		9,5																				
2	2	10	42	26	33	0,6 min.	32	30	42	26	30	3	6,5	12	70	26	56	30	3	6,5	12	6,5
		12,7																				
		13,5																				
		14																				
		15																				
		16																				
		17,2																				
18																						
3	3	19	50	33	36	0,6 min.	35,5	30	50	33	30	3	6,5	12	78	33	64	30	3	6,5	12	6,5
		20																				
		21,3																				
		22																				
		25																				
4	4	26,9	59	40	42	0,6 min.	41,5	30	60	40	30	3	6,5	12	87	40	73	30	3	6,5	12	6,5
		28																				
		30																				
5	5	32	71	52	58	0,8 min.	56,5	30	71	52	30	3	6,5	12	100	52	86	30	3	6,5	12	6,5
		33,7																				
		35																				
		38																				
		40																				
		42																				
6	6	44,5	86	66	66	0,8 min.	64,5	30	88	66	30	3	6,5	12	115	66	100	30	3	6,5	12	6,5
		48,3																				
		50,8																				
7	7	57,2	121	94	93	0,8 min.	92	30	122	94	30	5	6,5	12	150	94	136	30	5	6,5	12	6,5
		60,3																				
		63,5																				
		70																				
		73																				
		76,1																				
8	8	88,9	147	120	118	0,8	116	30	148	120	30	5	6,5	12	178	120	162	30	5	6,5	12	6,5
		102																				

nach **DIN 3015, Teil 1**

▼ Bestellschlüssel	 Größe 1								 Größe 1								 Größe 1															
	 Größe 1A – 6								 Größe 1A – 6								 Größe 1A – 6								 Größe 1A – 6							
	DIN 50942 Fe/Znph r 10								blank								blank								blank							
	Doppel- Anschweißplatte DSP								Reihen- Anschweißplatte RAP								Winkel- Anschweißplatte WSP								Brücken- Anschweißplatte BSP							
	L1	L2	L3	B	S	H	øD		L1	L2	L3	B	S	H	øD		L1	L2	B1	B2	S	H	øD1	øD2	L1	L2	B	S	H1	H2	øD	
6 6,4 8 9,5 10 12	87	40	40	30	3	6,5	12	314	31	31	30	4	6,5	12	30	14	30	30	3	6,5	12	6,5										
6 6,4 8 9,5 10 12	77	20	37	30	3	6,5	12	373	20	37	30	4	6,5	12	36	20	30	30	3	6,5	12	6,5	48	20	30	3	13	6,5	12			
12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	86	26	44	30	3	6,5	12	442	26	44	30	4	6,5	12	42	26	30	30	3	6,5	12	6,5	54	26	30	3	13	6,5	12			
19 20 21,3 22 25	102	33	52	30	3	6,5	12	521	33	52	30	4	6,5	12	50	33	30	30	3	6,5	12	6,5	62	33	30	3	13	6,5	12			
26,9 28 30	120	40	60	30	3	6,5	12	300	40	60	30	4	6,5	12	60	40	30	30	3	6,5	12	6,5	71	40	30	3	13	6,5	12			
32 33,7 35 38 40 42	145	52	75	30	3	6,5	12	378	52	75	30	4	6,5	12	70	52	30	30	3	6,5	12	6,5	85	52	30	3	13	6,5	12			
44,5 48,3 50,8	178	66	90	30	3	6,5	12	450	66	90	30	4	6,5	12	88	66	30	30	3	6,5	12	6,5	98	66	30	3	13	6,5	12			
57,2 60,3 63,5 70 73 76,1 88,9 102																																

nach **DIN 3015, Teil 1**

◀ Bestellschlüssel																														
	TS 11			TS 14			TS 30			TSL 11 (verzinkt)			Größe 1			Größe 1A - 8			Größe 1			Größe 1A - 8			Größe 1			Größe 1A - 8		
	blank			blank			DIN 50961 Fe/Zn 8 C																							
	Tragschiene TS/TSL			Tragschienen- mutter SM			Deckplatte DP			Außensech- skantschraube AS DIN 931/933			Innensech- skantschraube IS DIN 912			Schlitz- schraube LI DIN 84			Aufbau- schraube AF			Sicherungs- platte SIG			Sicherungs- blech SI DIN 93					
B1	B2	S	L	B	H1	H2	øD	L1	L2	B	S	øD	G x L	G x L	D	S	G x L	D	S	G	L1	L2	L3	SW	L	B1	B2	S	øD	
6 6,4 8 9,5 10 12	28	11	2	25,4	10,4	13	5	12	28	9,5	30	3	7	M6x30	M6x20	11	0,8	M6x20	11	0,8	M6	34	20	12 _{min.}	11	17	32	11,1	1	6,4
6 6,4 8 9,5 10 12									34	20	30	3	7	M6x30	M6x20	11	0,8	M6x20	11	0,8	M6	34	20	12 _{min.}	11	34	28	11,1	1	6,4
12,7 13,5 14 15 16 17,2 18									40,5	26	30	3	7	M6x35	M6x25	11	0,8	M6x25	11	0,8	M6	40	25	12 _{min.}	11	40	28	11,1	1	6,4
19 20 21,3 22 25									48	33	30	3	7	M6x40	M6x30	11	0,8	M6x30	11	0,8	M6	44	30	12 _{min.}	11	47	28	11,1	1	6,4
26,9 28 30									57	40	30	3	7	M6x45	M6x35	11	0,8	M6x35	11	0,8	M6	48	35	12 _{min.}	11	56	28	11,1	1	6,4
32 33,7 35 38 40 42									70	52	30	3	7	M6x60	M6x50	11	0,8	M6x50	11	0,8	M6	64	50	12 _{min.}	11	69	28	11,1	1	6,4
44,5 48,3 50,8									86	66	30	3	7	M6x70	M6x60	11	0,8	M6x60	11	0,8	M6	73	60	12 _{min.}	11	85	28	11,1	1	6,4
57,2 60,3 63,5 70 73 76,1									118	94	30	5	7	M6x100	M6x90	11	0,8				M6	99	85	12 _{min.}	11	117	28	11,1	1	6,4
88,9 102									144	120	30	5	7	M6x125	M6x110	11	0,8				M6	124	110	12 _{min.}	11	143	28	11,1	1	6,4

nach DIN 3015, Teil 1

STAUFF Baugröße	DIN Nenngröße	Außendurchmesser Rohr oder Schlauch		Nennweite Rohrzoll	Schellenkörper (2 Hälften) (xxx – gem. Materialschlüssel)
		mm	inch		
1	0	6			106 xxx
		6,4	1/4		106,4 xxx
		8	5/16		108 xxx
		9,5	3/8		109,5 xxx
		10		1/8	110 xxx
		12			112 xxx
1A	1	6			106 A xxx
		6,4	1/4		106,4A xxx
		8	5/16		108 A xxx
		9,5	3/8		109,5A xxx
		10		1/8	110 A xxx
		12			112 A xxx
2	2	12,7	1/2		212,7 xxx
		13,5		1/4	213,5 xxx
		14			214 xxx
		15			215 xxx
		16	5/8		216 xxx
		17,2		3/8	217,2 xxx
		18			218 xxx
3	3	19	3/4		319 xxx
		20			320 xxx
		21,3		1/2	321,3 xxx
		22	7/8		322 xxx
		25	1		325 xxx
4	4	26,9		3/4	426,9 xxx
		28			428 xxx
		30			430 xxx
5	5	32	1 1/4		532 xxx
		33,7		1	533,7 xxx
		35			535 xxx
		38	1 1/2		538 xxx
		40			540 xxx
		42		1 1/4	542 xxx
6	6	44,5	1 3/4		644,5 xxx
		48,3		1 1/2	648,3 xxx
		50,8	2		650,8 xxx
7	7	57,2	2 1/4		757,2 xxx
		60,3		2	760,3 xxx
		63,5	2 1/2		763,5 xxx
		70	2 3/4		770 xxx
		73	2 7/8	2 1/2 (außer DIN 2448)	773 xxx
		76,1	3	2 1/2 (nur DIN 2448)	776,1 xxx
8	8	88,9		3	888,9 xxx
		102	4		8102 L xxx

Materialschlüssel

Werkstoffe und Ausführung der Schellenkörper XXX

Polypropylen,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung – PP

Polypropylen,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung – PPH

Polyamid,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung – PA

Polyamid,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung – PAH

Santoprene,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung – SA

Santoprene,
Innenfläche glatt,
ohne Vorspannung – SAH

Aluminium,
Innenfläche gerippt,
mit Vorspannung – AL
(AL nur Größe 1A – 6)

Andere thermoplastische
Werkstoffe und Rohrdurch-
messer auf Anfrage.

Ausführungen der Schellen-
körper siehe Technischer
Anhang, Seite 48.
Ausführungen und Bestell-
beispiele für Schellen mit
Elastomereinsatz siehe Zube-
hör, Seite 30.

nach DIN 3015, Teil 1

Bestellbezeichnung

SP *,* xxx DP-AS**

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
1 x Anschweißplatte, kurz
1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
1 x Deckplatte
2 x Außensechskantschraube DIN 931/933

Bestellbezeichnung

SP *,* xxx IS**

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
1 x Anschweißplatte, kurz
1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
2 x Innensechskantschraube DIN 912 mit Unterlegscheibe

Bestellbezeichnung

SP *,* xxx LI**

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
1 x Anschweißplatte, kurz
1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
2 x Schlitzschraube DIN 84 mit Unterlegscheibe

Bestellbezeichnung

SPV *,* xxx DP-AS**

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
1 x Anschweißplatte, lang
1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
1 x Deckplatte
2 x Außensechskantschraube DIN 931/933

Bestellbezeichnung

SPV *,* xxx IS**

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
1 x Anschweißplatte, lang
1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
2 x Innensechskantschraube DIN 912 mit Unterlegscheibe

Bestellbezeichnung

SPV *,* xxx LI**

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
1 x Anschweißplatte, lang
1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
2 x Schlitzschraube DIN 84 mit Unterlegscheibe

Bestellbezeichnung

SM *,* xxx DP-AS**

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
2 x Tragschienenmutter
1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
1 x Deckplatte
2 x Außensechskantschraube DIN 931/933

Bestellbezeichnung

SM *,* xxx IS**

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
2 x Tragschienenmutter
1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
2 x Innensechskantschraube DIN 912 mit Unterlegscheibe

Bestellbezeichnung

SM *,* xxx LI**

Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper
→ Rohr-AD
→ STAUFF Baugröße

Lieferumfang:
2 x Tragschienenmutter
1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften)
2 x Schlitzschraube DIN 84 mit Unterlegscheibe

nach DIN 3015, Teil 1

Bestellbezeichnung * **,* xxx DP-AS Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper → Rohr-AD → STAUFF Baugröße Lieferumfang: 1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften) 1 x Deckplatte 2 x Außensechskantschraube DIN 931/933	Bestellbezeichnung * **,* xxx IS Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper → Rohr-AD → STAUFF Baugröße Lieferumfang: 1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften) 2 x Innensechskantschraube DIN 912 mit Unterlegscheibe	Bestellbezeichnung * **,* xxx LI Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper → Rohr-AD → STAUFF Baugröße Lieferumfang: 1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften) 2 x Schlitzschraube DIN 84 mit Unterlegscheibe
Bestellbezeichnung * **,* xxx SIG-AF Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper → Rohr-AD → STAUFF Baugröße Lieferumfang: 1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften) 1 x Sicherungsplatte 2 x Aufbauschraube	Bestellbezeichnung SP 1 * **,* xxx DP-AS Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper → Rohr-AD → STAUFF Baugröße Lieferumfang: 1 x Anschweißplatte, kurz 1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften) 1 x Deckplatte 1 x Außensechskantschraube DIN 931/933	Bestellbezeichnung 1 * **,* xxx SI-AF Werkstoff und Ausführung der Schellenkörper → Rohr-AD → STAUFF Baugröße Lieferumfang: 1 x Rohrschellenkörper (2 Hälften) 1 x Sicherungsplatte 1 x Aufbauschraube

Hinweis

Sollen die Außensechskantschrauben gegen Verdrehen gesichert werden, besteht die Möglichkeit, Sicherungsbleche nach DIN 93 zu verwenden.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen.